

CAMERA aperta

COMBUSTIONE

Portata termica nominale max/min (riscaldamento) PCI	kW	25,8/11,0
Portata termica nominale max/min (sanitario) PCI	kW	25,8/11,0
Potenza termica utile max/min (riscaldamento)	kW	23,7/9,9

RENDIMENTI

Rendimento alla portata termica nominale PCI	%	91,9
Rendimento al 30% della portata nominale PCI	%	91,2

PRESTAZIONI

Temperatura max/min riscaldamento	°C	85/35
Temperatura max/min sanitario	°C	60/36
Portata specifica in sanitario (10 min. con $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$)	litri/min	11,3
Quantità di acqua calda ($\Delta T=25^{\circ}\text{C}$)	litri/min	13,6
Quantità di acqua calda ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$)	litri/min	9,7

DATI ELETTRICI

Tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230/50
Grado di protezione impianto elettrico	IP	X4D
Temperatura ambiente minima di utilizzo	°C	5

EGIS PLUS

24 CF NG EU

 Classe energetica	C
Classe energetica in sanitario	B
Profilo di prelievo	XL

CODICE METANO

3300807